

LCR meter PKT-2165

LCR meter met relatieve waardemeting / hoge basisnauwkeurigheid / USB-poort / groot dubbel scherm / pluggen voor directe aansluiting / automatische uitschakelingsfunctie

Digitale LCR meter PKT-2165 met multifunctioneel dual-scherm van 4 ½ digits. Het dubbele LCD scherm van de LCR meter kan tegelijkertijd twee verschillende meetwaarden aangeven. De componenten kunnen in lijn, of parallel worden gemeten en bovendien kan men in de LCR meter tussen een automatische en een handmatige bereikselectie kiezen. De LCR meter PKT-2165 biedt een zeer hoge basisnauwkeurigheid. De gemeten waarden van de LCR meter kunnen via een USB-interface naar een PC worden overgebracht. Dankzij de selecteerbare meetfrequenties, is de LCR meter PKT-2165 geschikt voor vrijwel ieder onderdeel. Met de LCR meter, wordt er via de meegeleverde testkabels, of via de pluggen in de meter, gemeten. De automatische uitschakelingsfunctie, om de levensduur van de batterij te verlengen, kan in de LCR meter PKT-2165, voor continue metingen, worden uitgeschakeld. Hier ziet u een algemeen overzicht van alle LCR meters. Voor verdere vragen over de LCR meter, raadpleeg de volgende technische gegevens, of gebruik ons contactformulier of bel: +31 53 480 36 33. Onze technici en ingenieurs zullen u graag adviseren over de LCR meter, of andere producten op het gebied van regel- en controlesystemen, meters, weegschalen, en laboratoriumapparatuur. Mocht u vragen hebben over de PKT-2165 dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze LCR meter en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Instituteweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl





- Multifunctioneel display 4 ½ digits
- Waarschuwing bij defecte zekeringen
- Meting van de relatieve waarde
- Instelbare meetfrequentie
- Min. - max indicaties / Hi-Lo tolerantie
- Automatische uitschakeling
- USB-poort en PC-software
- Gemakkelijk te bedienen

Technische specificaties

Meetfuncties	Ls, Lp, Cs, Cp, D, Q, R
Capaciteit meetbereik	20/200 nF 2/ 20/ 200 µF 2/ 10 mF
Weerstand meetbereik	20/200 Ω 2/20/200 kΩ 2/10 MΩ
Inductantie meetbereik	20/200 mH 2...20 200 H 2/10 kHz
Frequentiemeting	120 Hz / 1 kHz
Scherm	4,5 digits dubbele lijn LCD
Interface	USB
Systeemvereisten voor software	Windows 2000/NT/XP/Vista/7
Afmetingen	91 x 192 x 53 mm
Gewicht	365 g
Voeding	9 V batterij

Omvang van de levering

1 x LCR meter PKT-2165, meetkabel, 1 x draagtas, 1 x gebruiksaanwijzingen LCR meter, 1 x 9 V batterij, 1 x interface kabel, 1 x software

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl

